

AUDIO AZIMUTH - PREZZI AL PUBBLICO IVA inclusa
Marzo 2011



T-Amp Gen 2
Amplificatore
Integrato

€ 79,00

Amplificatore audio
stereo

15W con tecnologia Digital Power Processing. Alimentazione a batterie; alimentatore esterno 12V DC, in dotazione; si collega a qualsiasi sistema di diffusori a 4/8 ohm; ingresso di segnale analogico stereo. Il nuovo T-Amp II Generation conserva tutte le proprietà sonore del rivoluzionario T-Amp ed in più incorpora le seguenti innovazioni:

- Alimentatore da 3 Ampere compatto switching incluso nel prezzo
- Uscita cuffia in formato minijack
- Nuova estetica migliorata
- Pulsante di accensione e potenziometro di volume a retroilluminazione
- Cavo di segnale RCA-minijack incluso
- Nuovo vano batterie di facile accessibilità

Caratteristiche tecniche:

- Architettura in Classe-T
- Gamma dinamica 102 dB.
- Potenza di uscita 11W/ch. su 4 Ohm 0,1% THD; 6W/ch. su 8 Ohm 0,1% THD
- Ingresso Mute and Sleep
- Accensione e spegnimento silenziosi
- Protezione contro la sovracorrente
- Protezione in temperatura
- Alta efficienza 88% @ 10W, 8 Ohm
- Dispositivo a singola alimentazione
- Qualità sonora "Audiophile"



**T-Amp
Amplificatore
Integrato**

€ 51,90

Amplificatore audio stereo 15W con tecnologia Digital Power Processing. Alimentazione a batterie; ingresso per alimentatore esterno 12V DC; si collega a qualsiasi sistema di diffusori a 4/8 ohm; ingresso di segnale analogico stereo. Disponibile anche con alimentatore da 4A (€ 73,90).

Caratteristiche tecniche:

- Architettura in Classe-T
- Gamma dinamica 102 dB.
- Potenza 6W/ch. su 8 Ohm 0,1% THD; 11W/ch. su 4 Ohm 0,1% THD
- Ingresso Mute and Sleep
- Accensione e spegnimento silenziosi
- Protezione contro la sovracorrente
- Protezione contro il cortocircuito
- Protezione in temperatura
- Alta efficienza 88% @ 10W, 8 Ohm
- Dispositivo a singola alimentazione
- Qualità sonora "Audiophile"